

## Robust Klass 3 Säkerhetsdörr

### Teknisk specifikation

Huvudlås: Assa 410  
Inbrottskydd Klass 3, EN1627, MK3, RC3  
Ljudisolering, ljudreduktion 38db  
Brandklass Ei30  
Brandgastät enl Boverkets riktlinjer, Sa & Sm  
Stålkarm med ektröske  
Dörrblad av stål, med trälaminat  
Tjocklek dörrblad 55 mm  
Infästningspunkter mot vägg, 18 st  
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 3 st

5 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är testad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott  
Certifierad av SP, & Stöldskyddsföreningen

### Standardkulörer, trälaminat



Teak

Mahogany

Ek



### Allmän information

Robust säkerhetsdörr möjliggör att endast ha ett lås i säkerhetsdörren genom att hakregellåset förankrar dörrbladet med stålkarmen.

Säkert skydd mot inbrottsjuvar, dörren är klassad i klass 3, RC3 enligt säkerhetsstandardEN1627.

Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser från trapphuset.

Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen

Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, ju bättre ljudisolering.

Denna säkerhetsdörr har decibelvärde och ljudreduktion på 38 dB.

Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, Ei30.

Släpper inte in ovälkomna lukter/matos från trapphuset.

Mot tillägg kan även extralås Assa 911, med hakregel, beställas till denna dörrmodell.