

Prodoor R21 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC2
Ljudisolering, ljudreduktion 43db
Brandklass Ei45, (Ei30 med brevinkast)
Brandgastäthet enl Boverkets riktlinjer, Sa, Sm
Huvudlås: Dorma 912
Stålkarm med rostfri/vit tröskel
Dörrblad av stål, mdf & trälaminat
Tjocklek dörrblad 75 mm
Infästningspunkter mot vägg, 16 st
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 2 st
Tittöga och ringklocka ingår

3 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är testad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott
Certifierad av det ackrediterade testcentret IFT Rosenheim, Tyskland

Standardkulörer, trälaminat



Teak

Mahogny

Ek



Allmän information

Vår enklaste säkerhetsdörr för ett tryggt och ljudisolerat boende.
Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser från trapphuset
Ger ett visst skydd mot inbrottsstjuvar, dörren är klassad i RC2 enligt säkerhetsstandardEN1627.
Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.
RC betyder Resistance class som på svenska betyder motståndsklass.
Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen.
Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.
Denna säkerhetsdörr har decibelvärde 43 dB.
Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 45 minuter, Ei45.
Släpper inte in ovälkomna lukter/matros från trapphuset.