

## Prodoor R31 Säkerhetsdörr

### Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC3  
Ljudisolering, ljudreduktion 43db  
Brandklass Ei45, (Ei30 med brevinkast)  
Brandgastäthet enl Boverkets riktlinjer, Sa, Sm  
Huvudlås: Dorma 912  
Kassaskåplås: Mottura 52783, 5 låspunkter  
Stålkarm med rostfri/vit tröskel  
Dörrblad av stål, mdf & trä laminat  
Tjocklek dörrblad 75 mm  
Infästningspunkter mot vägg, 16 st  
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 4 st  
Tittöga och ringklocka ingår

15 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är testad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott  
Certifierad av det ackrediterade testcentret IFT Rosenheim, Tyskland

### Standardkulörer, trä laminat



Teak

Mahogny

Ek



### Allmän information

Vår mest sålda säkerhetsdörr för ett tryggt och ljudisolerat boende.  
Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser från trapphuset  
Säkert skydd mot inbrottstjuvar, dörren är klassad i RC3 enligt säkerhetsstandarden EN1627.  
Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.  
RC betyder Resistance class som på svenska betyder motståndsklass.  
Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen  
Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.  
Denna säkerhetsdörr har decibelvärde 43 dB.  
Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 45 minuter, Ei45.  
Släpper inte in ovälkomna lukter/matos från trapphuset.